



jansende



Oberflächenauslegung	robust
Einsatz	innen
Anwendung	Neu- und Renovierungsanstrich, Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung
Untergründe	Holz / Holzwerkstoffe, Hart-PVC, Resopal, Altbeschichtungen
GX Grundausstattung	» Eintopf-System » extrem gute Haftung » isoliert wasserlösliche Holzinhaltstoffe » staubtrocken nach 1 Stunde » geruchsarm » vergilbungsfrei
Besonderheiten	» blockfest » perfekte Kantenabdeckung » lange Offenzeit » hohe Strapazierfähigkeit » hohe Ergiebigkeit (10-12 m ² /l)

Weil Türen immer
in Bewegung sind.

**Kaum eine Oberfläche im Haus ist so hohen Belastungen aus-
gesetzt wie die der Türen.**

Damit sie auch bei starken Stößen und anderen physischen Einwirkungen widerstandsfähig gegen Beschädigungen ist, haben wir die GX Matrix des ISO-TLR Türenlack Rapid so eingestellt, dass sie selbst hohe Aufprall-Energien zuverlässig absorbieren kann.

Der exzellente Verlauf ist bereits während der Verarbeitung zu erkennen und prägt gemeinsam mit der langen Offenzeit des Lackes seinen Charakter. Die Oberfläche punktet zudem durch einen hohen Weißgrad, der beim Einsatz eines pH-neutralen Haushaltsreinigers auch auf Dauer genau so bleibt, wie er nach der Beschichtung ist.

Übrigens: Selbst für den Einsatz auf Resopal ist kein zusätzlicher Primer erforderlich.